

Применение и работа

Домкрат-траверса – это второстепенный подъемник, который используется с четырехстоечными и ножничными подъемниками.

Во время работы поставьте домкрат-траверсу на направляющую шину четырехстоечного или ножничного подъемника или на предварительно установленный направляющий рельс канавы для ног.

Домкрат-траверса может работать от пневматического гидронасоса или от ручного гидравлического насоса.

Источник питания – от компрессионного воздуха или от рычага рабочей силы.

Калибровочное колесо и подъемный рычаг регулируются.

Домкрат-траверса подходит для использования при установке на четырехстоечный подъемник, тестировании транспортных средств, обслуживании, шиномонтаже различных типов автомобилей.

Технические характеристики:	ТТ2/ТТР2	ТТР3
Максимальная грузоподъемность -	2000 кг	3 т
Высота подъема	200 мм	285 мм
Минимальное расстояние между упорами -	840 мм	800 мм
Максимальное расстояние между упорами –	1500 мм	1400 мм
Минимальное расстояние между роликами –	850 мм	985 мм
Максимальное расстояние между роликами –	1230 мм	1200 мм
Калибровочное колесо	850 – 1230 мм	985 – 1200 мм
Регулируемый шаг подъемного рычага	840 – 1500 мм	840 – 1500 мм
Давление подачи газа (пневматическое)	6-8 кг/см	6-8 кг/см